

## Roundit 2000 FR (sans halogène, -50°C à +125°C)

Roundit 2000FR est une gaine ouverte auto-fermable, tissée à partir de monofilaments et multifilaments polyester flamme retardé. Roundit 2000FR est conçue pour la protection mécanique de canalisations et le maintien de câblages électriques. Son taux de couverture est de 100% lui confère une très bonne tenue à l'abrasion et au cisaillement. La construction ouverte permet une mise en place rapide et aisée du produit sur des équipements, sans démontage des connecteurs ou des raccords situés aux extrémités. De même, la gaine Roundit 2000FR offre une solution innovatrice dans les zones où les dérivations sont nécessaires. Sa structure ouvrable permet de stocker un nombre limité de tailles pour couvrir une large gamme de diamètres.



Roundit 2000FR se retrouve dans un grand nombre de secteurs industriels tels que la marine, le ferroviaire, les équipements électriques et électroniques.

### Caractéristique et avantage


- Construction auto-fermable
- Protection contre l'abrasion
- Très léger
- Sans halogène
- Résistance à la flamme
- Installation facile
- 

### Dimensions en mm

Numéro d'article	Taille nominale	Unité de l'emballage en Metern
Roundit 2000 FR 5	5	150
Roundit 2000 FR 8	8	100
Roundit 2000 FR 13	13	50
Roundit 2000 FR 19	19	25
Roundit 2000 FR 25	25	25
Roundit 2000 FR 29	29	25
Roundit 2000 FR 32	32	25
Roundit 2000 FR 38	38	25
Roundit 2000 FR 50**	50	25

\*\* fabriqué de deux gaines liées par coutures

Taille nominale:



### Couleurs

Couleur	Noir avec fil de connaissance blanc
Code	-0/9

Veuillez nous contacter pour informations additionnelles, prix et délais.